

M200

Tylko do profesjonalnego użytku

Opis

M200 jest zmywaczem na bazie wody o zawartości LZO poniżej 200 g/l. Usuwa zanieczyszczenia rozpuszczalne w wodzie. Zalecany do użycia po oczyszczeniu powierzchni innymi środkami myjącymi Sikkens.

Mycie wstępne

Umyć wstępnie powierzchnię ciepłą wodą i detergentem o neutralnym pH dla optymalnego oczyszczenia i usunięcia wszelkich rozpuszczalnych w wodzie zanieczyszczeń. Splukać dokładnie czystą wodą. Zanieczyszczenia z pozostałości smaru, oleju, wosku czy silikonu nie zostaną przy tym usunięte.

Technika zmywania

Po wstępnym umyciu powierzchni użyć M200, aby usunąć wszelkie pozostałe substancje. Nie dopuścić do wyparowania zmywacza, gdyż wówczas zanieczyszczenia pozostaną na powierzchni. Dokładnie wytrzeć powierzchnię do sucha, zanim zmywacz wyparuje.

- *Ściereczki używane do zmywania i odtłuszczenia należy regularnie wymieniać na czyste. Zużyte szmatki należy zawsze umieszczać w zamkniętym pojemniku zgodnie z lokalnymi przepisami, aby uniknąć ryzyka pożaru w wyniku samozapłonu.*
- *Zamiast umieszczać zużyte (mokre) szmatki do odtłuszczenia w zamkniętym pojemniku, można je zostawić na kracie podłogowej, tak aby rozpuszczalnik wyparował, a następnie suche ściereczki wyrzucić do kosza na śmieci.*
- *Unikać kontaktu odkrytej szpachlówki z M200 lub innymi wodorozcieńczalnymi zmywaczami.*

Przepisy BHP



Zapewnić odpowiednią wentylację. Zaleca się stosowanie miejscowych wyciągów z dobrze działającym systemem odprowadzania oparów oraz masek zasilanych czystym sprężonym powietrzem.

- Należy zawsze nosić rękawice ochronne odporne na działanie rozpuszczalników, nawet przy pracy z łagodnymi środkami myjącymi i odtłuszczającymi. Taka ochrona zminimalizuje ryzyko absorpcji rozpuszczalnika przez skórę, a także zapobiegnie przenoszeniu zanieczyszczeń z gołych dłoni na naprawianą powierzchnię.
- Regularnie wymieniać zabrudzoną odzież.

LZO

2004/42/IIB(a)(200)196

Limit według wymagań UE (kategoria produktu: IIB.a) w postaci gotowej do użycia maks. 200 g/l LZO. Zawartość LZO dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 196 g/l.

Przechowywanie

Czas przechowywania jest określony dla produktu w szczelnie zamkniętym opakowaniu i temperaturze 20°C. Należy unikać zbyt dużych różnic temperatur.

- Informacje dot. czasu przechowywania są zawarte w Dokumentacji Technicznej TDS S9.01.02.

M200

Tylko do profesjonalnego użytku

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
02-677 Warszawa ul. Cybernetyki 7b
Tel: +48 22 3210621

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

WAŻNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.

Siedziba firmy

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com

www.sikkenscr.pl