



Do okien



Transport i
składowanie z
zabezpieczeniem
przed mrozem



Składować w
chłodnym miejscu



Czyszczenie
narzędzi wodą



Wstrząsnąć

Pflegemilch für Fenster

Cechy produktu: Wodorozcieńczalne mleczko pielęgnacyjne do odświeżania i zabezpieczania przed działaniem czynników atmosferycznych powierzchni powłok na oknach drewnianych, narażonych na działanie tych czynników. Regularne stosowanie przedłuża cykle międzyrenowacyjne.

- hydrofobowy i nie brudzący się
- szybko schnący
- łatwy w obróbce
- dobra odporność na działanie czynników atmosferycznych
- skuteczne odświeżenie barwy i połysku

Odcień: Bezbarwny

Stopień połysku: Błyszczący, matowy

Rodzaj spoiwa: Polimery wodorozpuszczalne

Opakowanie: 250 ml

Obróbka: Pielęgnowane powierzchnie najpierw oczyścić gruntownie odpowiednim domowym środkiem czyszczącym a następnie specjalnym środkiem czyszczącym i poczekać aż całkowicie wyschnie. Następnie nakładać gąbką mleczko pielęgnacyjne na powłokę lakierniczą, szybko ale równomiernie. Przed użyciem butelkę z mleczkiem wstrząsnąć. Matowe mleczko jest odpowiednie na powierzchnie powłok matowych i jedwabisto matowych, mleczko błyszczące na powierzchnie powłok o jedwabistym połysku i błyszczących.

Zużycie: Ok. 20 ml/m²

Rozcieńczanie: Nie rozcieńczać

Temperatura przy obróbce: +10-30°C dla podłoża, powietrza i materiału, przy ok. 60% względnej wilgotności powietrza.

Czas schnięcia: W klimacie normalnym 23 °C / 50 % wilgotności względnej powietrza. Pyłosucha: po ok. 10 - 20 minutach

Czyszczenie narzędzi: Natychmiast po użyciu wodą, ew. z dodatkiem standardowych domowych płynów do mycia albo preparatu ST 830.

Składowanie: Minimalna przydatność do użycia produktu przechowywanego w oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu wynosi 2 lata. Temperatura składowania +5 - +30 °C. Po tym okresie produkt może jeszcze nadawać się do użycia, jednakże jego właściwości mogą różnić się od "świeżego" produktu. Dlatego użytkownik podczas aplikacji takiego materiału musi zachować szczególną ostrożność. Napoczęty pojemnik dobrze zamykać! Składować w chłodnym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem.

Utylizacja: Do recyklingu oddawać tylko całkowicie opróżnione pojemniki. Resztki materiału utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Kod odpadów WE właściwy dla tego materiału to: 08 01 12

Oznakowanie zagrożeń: Oznaczenie wg Dyrektyw WE - patrz specyfikacja bezpieczeństwa, punkt 15.

Ostrzeżenia: Przed użyciem zawsze przeczytać oznaczenie i informację o produkcie. Także podczas przetwarzania lakierów/farb o niskiej zawartości substancji szkodliwych należy przestrzegać standardowych środków bezpieczeństwa.

Podstawowe zasady: Zastosowanie mleczka pielęgnacyjnego przywraca oryginalny świeży wygląd powierzchni lakierowanych. Regularne stosowanie (1-2 x rocznie, na wiosnę i jesienią) przedłuża trwałość powłoki. Uszkodzonej powłoki nie wolno naprawiać ani regenerować mleczkiem pielęgnacyjnym. W tej sprawie odsyłamy do specyfikacji technicznych produktów Cetol-/Rubbol.

Wskazówki: Mleczko pielęgnacyjne może zmienić stopień połysku powierzchni.

Zalecenia dotyczące powłoki: Przed malowaniem konserwującym gruntownie przeszlifować powierzchnię i oczyścić specjalnym środkiem czyszczącym. Do malowania konserwującego używać jednego z produktów renowacyjnych Sikkens.

Wszystkie informacje o naszych produktach, zawarte w niniejszym druku, nie są informacjami o właściwościach towarów. Właściwości, przydatność, kwalifikacja i funkcja oraz przeznaczenie naszych towarów są określone wyłącznie w opisach produktów, stanowiących podstawę umów handlowych. W każdym przypadku dopuszczalne są typowe w tej branży odchyłki, o ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej. Wszystkie informacje są zgodne z aktualnym stanem techniki. Opisy struktur powłok i podłoży nie mogą być traktowane jako wyczerpujące. Należy je traktować tylko jako przykłady. Ze względu na duże zróżnicowanie podłoży i warunków obiektowych kupujący/użytkownik nie jest zwolniony z obowiązku należytego sprawdzenia przydatności naszych materiałów do przewidzianego zastosowania w warunkach konkretnego obiektu oraz stosowania ich zgodnie z aktualnym stanem techniki. Ponadto obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Ukazanie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie niniejszego druku.